

Стандарт: Евро 4

Автоцистерна НЕФАЗ-66064-0013320-А4 предназначена для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая) плотностью не более 1,03 т/м³. Вместимость составляет 1300 литров.

Автоцистерна выполнена на шасси КАМАЗ-65115-0003091-А4. Корпус цистерны эллиптического сечения, трехсекционный, термоизолированный, толщина изоляции 60 мм, материал формальдегидный пенопласт ФРП-1. Корпус цистерны устанавливается на опоры, к которым стягивается стяжными лентами. Опоры в свою очередь посредством ложементов опор крепятся к раме шасси стремянками. В передней части с целью исключения деформации корпуса при движении автоцистерны по пересеченной местности, стремянки подпружинены.

Цистерна имеет три горловины, предназначенные для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренних поверхностей корпуса цистерны. Каждая горловина закрывается термоизолированными крышками, которые оснащены дыхательными клапанами. В нижней части корпуса цистерны установлены донные клапаны, которые защищены от замерзания в зимнее время. Сливные патрубки от донных клапанов выводятся в герметичный шкаф с правой стороны. Донные клапаны, коммуникации и запорная арматура, как и сам корпус цистерны, выполнены из пищевой нержавеющей стали.

Для обслуживания цистерны по бокам корпуса цистерны расположены рабочие площадки, выполненные из просеченного алюминиевого сплава. Для безопасности выполнения рабочих операций автоцистерна имеет лестницу и поручни безопасности.

Технические характеристики

Модель

Базовое шасси	КАМАЗ-65115
---------------	-------------

Весовые параметры и нагрузки

Полная масса а/м, кг	23770
нагрузка на заднюю тележку, кг	17600
нагрузка на переднюю ось, кг	6170
Снаряженная масса, кг	10695

Габаритные размеры, мм

Длина, мм	8880
Ширина, мм	2500
Высота, мм	2875

Цистерна

Количество отсеков	3
Номинальная вместимость цистерны, л	13000
Сечение цистерны	эллипс
Толщина термоизоляции, мм	60
Условный проход трубопровода слива, мм.	50