

Стандарт: Евро 5

КОМПЛЕКТАЦИИ

65207-001-S5	Межколесная блокировка / Держатель запасного колеса / Тент-каркас
--------------	---

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм	48,3
Внутренние размеры фургона, мм	7800x2480x2500
Дополнительное оборудование	автономный отопитель кабины, предпусковой жидкостный подогреватель двигателя, кондиционер, датчик критического износа накладок, электронный тахограф, радиоприемник с USB
Платформа	бортовая, с алюминиевыми откидными бортами, распашными задними воротами, с передней стенкой, с каркасом и тентом

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Грузоподъемность автомобиля, кг	14800
Полная масса а/м, кг	44000
нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
нагрузка на переднюю ось, кг	7000
Полная масса автопоезда, кг	44000
Полная масса прицепа, кг	18000

ДВИГАТЕЛЬ

Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000 (204)
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Модель двигателя	Daimler OM 457 LA (Евро-5)
Рабочий объем, л	11,97
Расположение и число цилиндров	рядное, 6

КАБИНА

Исполнение	низкая с 1 спальным местом
------------	----------------------------

Подвеска	4-х точечная пружинная
----------	------------------------

КОЛЕСА И ШИНЫ

Размер шин	315/80 R 22.5
Тип шин	пневматические, бескамерные

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КП	ZF 16S 2220 TD
Тип	механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая
Внутренние размеры платформы, мм	7800x2480x2500

СЦЕПЛЕНИЕ

Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое

ТОРМОЗА

Привод	электропневматический EBS, с системой курсовой устойчивости ESP и противобуксовочной системой ASR
Тип	дисковые (передние и задние)